

tesa® Fâșii dublu adezive Tapet & Tencuială 1kg



Informații Despre Produs

BNR 77771

Descriere produs

Pachet rezerve pentru Cuiul adeziv Tapet & Tencuială 0,5 kg. Fâșii de tapet și perete pentru utilizarea convenabilă a Cuiului adeziv. Modul inteligent de a agăța tablouri.

Caracteristici

- Fâșie pentru refolosirea* Cuiului adeziv pentru Tapet & Tencuială 1kg
- Pentru suprafețe texturate și sensibile precum tapet sau tencuială
- Pentru obiecte de maxim 1 kg
- Detașabilă fără urme
- De folosit doar cu un Cui adeziv

**A se citi instrucțiunile de utilizare pentru rezultate optime

Aplicații

Cum se aplică - Pas cu pas

- Pentru o eficiență maximă a benzii adeziv curățați suprafața de murdărie și praf cu o cârpă fără praf.
- Banda adezivă pentru tapet și tencuială trebuie aplicată mai întâi pe suprafața mai aspră. Așadar, când vine vorba de tapet sau tencuială, aplicați-o întotdeauna pe perete, cu fila albastră orientată spre perete. Înainte de a utiliza o bandă, asigurați-vă că suprafața dvs. este suficient de rezistentă pentru a suporta greutatea obiectului pe care doriți să îl agățați.
- Apăsăți uniform pe întreaga bandă timp de cel puțin 5 secunde și abia apoi îndepărtați folia de protecție. Apăsând în acest fel, activați lanțurile flexibile de polimeri care formează legături în formă de U cu suprafața. Aceste legături sunt cele care oferă o legătură atât de sigură și fiabilă, așa că, cu cât apăsați mai tare și mai uniform, cu atât mai bună este legătura.
- Acum aplicați cuiul adeziv tesa®, aliniind-l pe marginea superioară a benzii, apoi pliați-l în jos. Apăsăți uniform pe toată suprafața cuiului timp de cel puțin 5 secunde.
- Fila neadezivă trebuie lăsată accesibilă sub cuiul tesa pentru a fi ușor de îndepărtat.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|------|
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Puterea de lipire a benzii până la | 1 Kg |
| • Grosime totală | 1350 μm | | |

tesa® Fâșii dublu adezive Tapet & Tencuială 1kg

Informații Despre Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Application temperature from	-15 °C	• Rezistent la ulei și grăsime	nu
• Fără solvenți	da	• Rezistența la umiditate	nu
• Impermeabil	nu	• Rezistență la substanțe chimice	nu
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	da	• Rezistența la ozon	nu
• Material periculos	nu	• Rezistență la UV	nu

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=77771>