

tesa® Bandă montaj pentru suprafețe transparente & sticlă 20kg/m



Informații Despre Produs

BNR 77741, 77740

Descriere produs

Bandă de montaj pentru Suprafețe transparente & Sticlă 20 kg/m. O soluție permanentă și aproape invizibilă de montare a obiectelor pe suprafețe transparente și solide.

Caracteristici

- Pentru suprafețe transparente și solide, la interior
- Susține până la 20kg/m
- For Pentru aplicații permanente
- Aproape invizibil
- Pentru rezultate optime se recomandă maxim 6 kg per aplicare/obiect

Aplicații

Cum se aplică – Pas cu pas 1. Pentru cea mai bună aderență posibilă, obiectul și suprafața nu trebuie să prezinte praf, murdărie și grăsimi. Pentru a le curăța, folosiți o perie sau o cârpă fără scame și un produs de curățat fără silicon, cum ar fi alcoolul denaturat. Asigurați-vă că suprafața este uscată înainte de aplicare.

2. Verificați dacă suprafața sau obiectul este mai rugos(oasă) și aplicați banda de montare pe suprafața mai rugoasă.

3. Aplicați banda în fâșii verticale pe toată lungimea obiectului sau a suprafeței. Întăriți porțiunea de sus cu fâșii mai scurte pentru că ea va susține cea mai mare parte a greutateii.

4. Apăsăți ferm pe toată suprafața benzii de montare cel puțin cinci secunde. Scoateți folia de protecție, având grijă să nu atingeți zona de adeziv expusă pentru că va afecta aderența.

5. Fixați obiectul și apăsați-l din nou cel puțin cinci secunde.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|---------|
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Puterea de fixare a benzii până la | 20 KG/M |
| • Grosime totală | 500 μm | | |

tesa® Bandă montaj pentru suprafețe transparente & sticlă 20kg/m

Informații Despre Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Application temperature from	-10 °C	• Rezistența la umiditate	nu
• Fără solvenți	da	• Rezistență la substanțe chimice	nu
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	nu	• Suprafețe potrivite	Lemn neted, Gresie, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Sticla acrilica, Otel, Metal

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=77740>