

# tesa® Professional 4662 Duct Tape

## Informații Despre Produs

Duct tape puternică pentru suprafețe aspre

### Descriere produs

tesa® 4662 Duct Tape este o duct tape rezistentă și foarte adezivă, ideală pentru nenumărate aplicații profesionale. Substratul este realizat dintr-o țesătură acoperită cu PE, combinată cu o masă adezivă din cauciuc natural. Datorită calității superioare tesa®, acesta oferă o aderență excelentă chiar și pe suprafețe aspre și prăfuite. Duct tape suplă este impermeabilă la apă, la vapori și rezistentă la temperatură și poate fi ruptă cu mâna și manipulată cu ușurință.

### Caracteristici

- Aplicații la interior și în aer liber
- Utilizare multifuncțională în sectorul meseriașilor.
- Pentru lucrări de tencuire și vopsire
- Fixarea foliilor de construcție și de protecție
- Rezistentă la UV
- Rezistentă la umezeală
- Durabilă

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |                                 |                  |        |
|--------------------|---------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport  | material laminat cu polietilenă | • Grosime totală | 230 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural                 |                  |        |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                                      |                      |                           |          |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------|
| • Elongatie                          | 15 %                 | • Rezistența la umiditate | bine     |
| • Rezistența la rupere               | 30 N/cm              | • Rezistența la UV        | 2 weeks  |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu                   | • Rezistența la apă       | mediocru |
| • Puterea adezivului                 | adezivitate standard | • Rezistență la rupere    | da       |
| • Rezistența la abraziune            | mediocru             | • Se poate suprascrie     | da       |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV)     | bine                 | • Se rupe manual          | bine     |

# tesa® Professional 4662 Duct Tape

Informații Despre Produs

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=4662YPRO>