

tesa® Professional 60077

BANDA DE ETANȘARE tesa® 60077 SEAL FLEX +

Informații Despre Produs

Bandă de etanșare flexibilă pentru etanșarea barierelor de vapor

Descriere produs

Banda de etanșare flexibilă, pe bază de PE, tesa® 60077, cu puterea sa adezivă specială, este ideală pentru etanșarea foliilor suprapuse cu barieră de vapor. Banda barieră de vapor ajută la protejarea eficientă a clădirilor de umiditatea care ar putea pătrunde prin acoperiș. Pentru etanșarea orificiilor din pereți, de exemplu, la montarea țevilor și cablurilor, banda de etanșare este un ajutor de încredere. Datorită suportului său flexibil, fibrelor din interior și lățimii de 50 mm, aplicarea este ușoară și rapidă. Rezistența sa ridicată la îmbătrânire permite benzii adezive de etanșare să fie utilizată și în medii dificile. În plus, banda de etanșare are emisii foarte scăzute (certificat GEV-EMICODE).

Caracteristici

- Bandă de etanșare flexibilă, pe bază de PE
- Protejează clădirile împotriva umidității prin sigilarea etanșă la aer a foliilor de barieră de vapor (conform DIN 4108-11)
- Bandă barieră de vapor pentru construcții noi și renovări ale acoperișurilor existente
- Aplicare în interior și la exterior (conform certificatului P-mark): izolație sub, între sau peste grinzi
- Bandă adezivă de etanșare potrivită și pentru etanșarea orificiilor din pereți apărute la montarea de țevi și cabluri
- Putere adezivă extrem de mare și permanentă
- Aplicare ușoară și care economisește timp

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de polietilenă | • Grosime totală | 290 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

tesa® Professional 60077

BANDA DE ETANȘARE tesa® 60077 SEAL FLEX +

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=60077CGR>