

tesa® Bandă montaj pentru Plăci ceramice & Metal



Informații Despre Produs

BNR 77745, 77744

Descriere produs

Banda de montaj pentru Plăci ceramice & Metal este un mod permanent de a monta obiecte în medii umede, gen baie. Susține în siguranță oglinzi și obiecte de maxim 4mm grosime.

Caracteristici

- Pentru suprafețe netede și solide, la interior, precum plăcile ceramice
- Adecvat pentru medii cu umiditate, de exemplu băi
- Ideal pentru oglinzi și obiecte de până la 4mm grosime
- Pentru aplicații permanente

Aplicații

Cum se aplică – Pas cu pas 1. Pentru a asigura cea mai bună aderență posibilă, folosiți alcool sau un produs de curățat geamuri fără silicon ca să vă asigurați că suprafața și obiectul nu prezintă praf și grăsimi. Asigurați-vă că suprafața este uscată înainte de aplicare.

2. Verificați dacă suprafața sau obiectul este mai rugos(oasă) și aplicați banda de montare pe suprafața mai rugoasă. Aplicați banda în fâșii verticale care corespund întregii lungimi a obiectului. Întăriți porțiunea de sus cu fâșii mai scurte pentru că ea va susține cea mai mare parte a greutatei.

3. Apăsăți ferm pe toată suprafața benzii de montare cel puțin cinci secunde.

4. Scoateți folia de protecție de pe banda dublu adezivă, având grijă să nu atingeți zona de adeziv expusă pentru că va afecta aderența.

5. Poziționați obiectul și apăsați-l din nou ferm cel puțin cinci secunde.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|---------|
| • Material suport | spumă de polietilenă | • Grosime totală | 1200 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Rezistența la umiditate | da |
| • Fără solvenți | da | • Rezistență la substanțe chimice | da |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Suprafețe potrivite | Gresie, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Metal, Otel |

tesa® Bandă montaj pentru Plăci ceramice & Metal

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=77744>