

tesa® 4280 PV0



Informații Despre Produs

Bandă ambalare

Descriere produs

tesa® 4280 este o bandă autoadezivă, compusă dintr-o folie de PP de 25μm și adeziv din cauciuc sintetic. Banda este ideală pentru aplicații de ambalare și sigilare a cutiilor de carton de greutate mică și medie. Se derulează ușor, poate fi aplicată cu mâna, dar e compatibilă și cu orice tip de aplicator manual. Banda atinge rapid nivelul maxim de aderență finală și este foarte vâscoasă, permițând poziționarea rapidă și precisă în timpul aplicării.

tesa® 4280 oferă rezultate optime la aplicarea în condiții de temperatură moderată și la interior. Are proprietăți adezive excelente atât pe suprafețe polare, cât și nepolare.

Aplicații

*tesa® 4280 este o bandă universală de ambalare și sigilare a coletelor de carton cu greutate ușoară spre medie.

*Se poate aplica cu mâna, dar e compatibilă și cu echipamente automate de sigilare.

*Se derulează ușor și are o bună aderență la diverse suprafețe.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de polipropilenă | • Grosime totală | 42 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------|----|
| • Elongatie | 145 % | • Aplicare manuală | da |
| • Rezistența la rupere | 40 N/cm | | |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 4.8 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® 4280 PV0

Informații Despre Produs

Informații suplimentare

Culori disponibile: alb, maro și transparent

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=4280I>