

tesa® 50777

Informații Despre Produs



Bandă fineline pentru temperaturi înalte, pentru vopsire de design în atelierul de vopsitorie auto

Descriere produs

tesa® 50777 este o bandă de mascare fineline din PVC flexibilă, rezistentă la temperaturi înalte, cu adeziv acrilic. Este concepută pentru aplicații de mascare pentru vopsire în 2 tonuri în timpul proceselor din vopsitoriile OEM. Adezivul acrilic este o alternativă potrivită pentru sistemele de vopsea sensibile la efectul de "ghosting" sau la îngălbenire. Suportul din PVC moale permite o aplicare fiabilă pe contururi înguste și suprafețe curbate. Pentru a susține o procesare eficientă, sunt disponibile atât aplicatoare standardizate, cât și personalizate.

Caracteristici

- Îndepărtare fără reziduuri de pe substraturi vopsite și nevopsite
- Rezistență la temperatură până la 150°C/60 min
- Conformabilitate excelentă pentru suprafețe multidimensionale

Aplicații

Dezvoltată în special pentru sisteme de vopsea speciale și foarte exigente. Potrivită pentru diverse tipuri de aplicații de mascare, de ex.:

- Vopsire în 2 tonuri cu temperaturi ridicate în cuptor în vopsitoriile auto
- Mascare pentru linii de separare a culorilor fine și precise
- Aplicații de mascare în curbe înguste și forme 3D dificile

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de PVC | • Grosime totală | 132 µm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Rezistența la rupere | 30 N/cm | • Margine de culoare aprinsă | da |
| • Adecvat ștanțării | da | • Rezistența la temperatură (60 min) | 150 °C |
| • Fixarea vopselei | da | • Ușor de îndepărtat | da |

Aderență la

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 2 N/cm |
|--------------------|--------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50777>

tesa® 50777

Informații Despre Produs

Informații suplimentare

- Aplicatoare disponibile pentru o eficiență ridicată a aplicării
- Disponibilă ca RollMasker (combinație bandă+folie) pentru aplicații pe suprafețe mari

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50777>