

tesa® Powerbond Bandă dublu adezivă Subțire



Informații Despre Produs

BNR 55714

Descriere produs

tesa Powerbond® este deosebit de subțire, autoadezivă și este adecvată, de exemplu, pentru fixări permanente la interior, cabluri sau plinte pentru cabluri.

Caracteristici

- Subțire, de numai 9 mm lățime
- Ideală pentru fixare cabluri, decorațiuni mici, bare LED
- Aderență puternică pe ambele părți
- Se poate tăia cu ușurință
- Folosiți numai pe suprafețe uscate, curate și fără grăsimi
- Nu utilizați pe suprafețe sensibile, zone umede sau în aer liber
- Nu se aplică sub 10 ° C. Temperaturile de peste 40 ° C reduc rezistența adezivului

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|---------|
| • Material suport | spumă de polietilenă | • Grosime totală | 1000 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| • Application temperature from | -10 °C | • Rezistența la umiditate | nu |
| • Domeniu de aplicare | Hall, Pepinieră,
Sufragerie, Dormitor,
Acasă, Birou, Baie | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Suprafețe potrivite | Lemn neted, Gresie,
Cele mai multe
materiale plastice,
Sticla, Sticla acrilica,
Otel, Metal |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | da | | |

tesa® Powerbond Bandă dublu adezivă Subțire

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=55714>