

tesa® Professional 60950 / 60952

Informații Despre Produs



Descriere produs

tesa® 60950 este o bandă adezivă anti-alunecare cu o gamă largă de aplicații posibile. Banda anti-alunecare are un substrat PVC acoperit cu oxid de aluminiu. O masă adezivă puternică de acrilat asigură o fixare sigură pe suprafața de bază. Efectul anti-alunecare durează până la doi ani cu utilizare obișnuită. Banda adezivă rezistentă la abraziune și impermeabilă la substanțe chimice și apă sărată, poate fi ruptă cumâna și îndepărtată fără dificultăți. De asemenea, este certificată conform DIN 51130. tesa® 60950 este versiunea neagră a produsului.

Caracteristici

- Aplicații interioare și exterioare
- Aplicații în care este necesară o suprafață care să nu alunece
- Negru-galben (tesa® 60951): marcarea suprafețelor foarte alunecoase
- Transparent (tesa® 60952): pentru suprafețe valoroase, cum ar fi scările din lemn, de exemplu.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|--------|
| • Material suport | PVC film coated with mineral particles | • grosimea benzii | 720 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Grosimea căptușelii | 180 μm |
| • Grosime totală | 900 μm | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------------------------------|------|
| • Elongatie | 25 % | • Rezistență la substanțe chimice | bine |
| • Rezistența la rupere | 30 N/cm | • Se rupe manual | bine |
| • Adecvat ștanțării | da | • Ușor de îndepărtat | nu |
| • Fluorescent | nu | | |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 5.8 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® Professional 60950 / 60952

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

