

tesa® Perie pentru uși, pentru pardoseli netede și ușor denivelate



Informații Despre Produs

5433

Descriere produs

Peria de etanșare pentru uși tesa® INSULATION este apărarea ta împotriva curenților, prafului și zgomotului. Perfectă pentru parchet, laminat, lemn sau podele PVC, ajută la păstrarea căldurii și blochează frigul. Aplicarea este foarte ușoară, fără a fi nevoie de găurire sau înșurubare.

Caracteristici

- Perie pentru pardoseli netede din parchet, laminat, lemn sau PVC
- Potrivită pentru spații de până la 12 mm lățime
- Autoadezivă: Instalare ușoară fără șuruburi sau cuie
- Material: șină de plastic și perii de nylon
- Durabilitate: 4 ani
- Variante de produs: alb, maro și transparent

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- Acoperire a golurilor 12 mm

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------|
| • Durabilitate | 4 years | • Material | PP (polypropylene), PET, Plastic |
| • Fără solvenți | da | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Suprafețe potrivite | Podele de lemn |

tesa® Perie pentru uși, pentru pardoseli netede și ușor denivelate

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=5433A>