

tesa® Garnitură etanșare din spumă PE, S



Informații Despre Produs

5559

Descriere produs

Banda de etanșare tesa® INSULATION, realizată din spumă PE, este apărarea casei tale împotriva frigului, căldurii, zgomotului și umezelii. Această soluție ușor de instalat sigilează eficient ferestrele și ușile, fiind perfectă pentru goluri cuprinse între 1-3.5mm.

Caracteristici

- Îmbunătățește confortul locuinței prin etanșarea golurilor
- Potrivit pentru goluri mici (S) de 1 - 3,5 mm
- Izolare eficientă împotriva frigului, căldurii, zgomotului și umidității
- Instalare rapidă și ușoară (autoadeziv)
- Durabilitate: 4 ani

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- Acoperire a golurilor 3.5 mm

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|
| • Durabilitate | 4 years | • Rezistența la umiditate | nu |
| • Fără solvenți | da | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Rezistența la temperatură min. | -50 °C |
| • Material | PE (polyethylene) | • Rezistența la temperatură, max. | 50 °C |
| • Rezistența la temperatură | da | | |

tesa® Garnitură etanșare din spumă PE, S

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=5559A>