

tesa® Garnitura etanșeizare din silicon, Mărime Universală



Informații Despre Produs

5417, 5450

Descriere produs

Banda de etanșare tesa® INSULATION Weatherstrip PREMIUM protejează casa ta de frig, căldură și zgomot. Materialul său durabil și adezivul puternic rezistă până la 15 ani. Perfect pentru ferestre și uși. Rezistent la razele UV și schimbările de temperatură.

Caracteristici

- Confort sporit în locuință prin etanșarea golurilor
- Etanșare cu silicon pentru goluri de la 1 la 7 mm - universal aplicabil pentru toate lățimile de goluri
- Autoadeziv - instalare ușoară
- Durabilitate: 15 ani
- Rezistență extrem de mare la intemperii, UV și ozon
- Rezistență mare la temperaturi de la -50°C până la +60°C
- Ermetic și impermeabil
- Transparent
- Ușor de curățat

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------------|------|
| • Material suport | tesatura | • Acoperire a golurilor | 7 mm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|
| • Durabilitate | 15 years | • Rezistență la temperatură | da |
| • Fără solvenți | da | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Rezistență la temperatură min. | -20 °C |
| • Material | Silicon | • Rezistență la temperatură, max. | 60 °C |

tesa® Garnitura etanșeizare din silicon, Mărime Universală

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=5417A>