

# tesa® 4559

## Informații Despre Produs



Bandă universală cu filamente încrucișate

### Descriere produs

tesa® 4559 este o bandă universală cu filamente bidirecționale, realizată din filamente de sticlă laminate pe o folie de poliester. Banda este folosită pentru aplicații industriale de legare, paletizare și fixare. tesa® 4559 combină o rezistență longitudinală mare la tracțiune cu o alungire foarte redusă. Sistemul de adeziv din cauciuc sintetic asigură o aderență sigură pe diverse tipuri de suprafețe. tesa® 4559 are o aderență inițială foarte ridicată și un timp de priză scurt până la atingerea puterii finale de lipire. tesa® 4559 este rezistentă la rupere.

### Aplicații

- Legare și paletizare
- Sigilare cutii
- Asigurare pentru transport
- Legare
- Aplicare capăt bandă (end-tapping)

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |                  |                  |        |
|--------------------|------------------|------------------|--------|
| • Material suport  | PET              | • Grosime totală | 120 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic |                  |        |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Rezistența la rupere | 250 N/cm |
|------------------------|----------|

# tesa® 4559

## Informații Despre Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=4559>