

tesa®

Informații Despre Produs



58133, 58134

Descriere produs

tesa® marcă universal este o bandă pentru marcă multiuz, pentru marcarea permanentă a obstacolelor și zonelor riscante. Este disponibilă în două coduri de culori.

Caracteristici

- Suport rezistent din PP
- Adeziv fără solvenți cu rezistență UV înaltă
- Pentru marcarea obstacolelor și zonelor periculoase
- Desfășurare constantă, fără zgomot
- Cod de culori în conformitate cu normele UE pentru marcă
- Compatibilă cu toate dispenserele manuale tesapack® disponibile

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de polipropilenă | • Grosime totală | 52 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic pe bază de apă | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| • Rezistența la rupere | 37 N/cm | • Rezistență la rupere | nu |
| • Fără solvenți | da | • Se rupe manual | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Suprafețe potrivite | Lemn neted,
Tencuiala, Beton |
| • Puterea adezivului | adezivitate mare | | |

tesa®

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=58134PP>