

tesa® Professional 4455

Informații Despre Produs

Bandă de mascare din hârtie de înaltă calitate pentru margini precise și plate ale vopselei pe suprafețe rezistente la murdărie

Descriere produs

tesa® 4455 Silicone Precision Mask este o bandă de mascare de înaltă calitate, proiectată pentru suprafețe dificile. Are un suport din hârtie extra-subțire dar robust, combinat cu un adeziv formulat special care asigură o aderență sigură pe suprafețe rezistente la murdărie, silicon și acoperiri anti-graffiti. Concepută pentru lucrări profesionale de vopsit și lăcuit, oferă margini de vopsea clare și plate și se îndepărtează curat după până la 90 de zile la interior sau 14 zile la exterior. Ideală pentru suprafețe netede și ușor texturate, această bandă susține un flux de lucru eficient chiar și în condiții solicitante.

Caracteristici

- Mascare la interior (până la 90 de zile)
- Mascare la exterior (până la 14 zile)
- Aderență sigură pe diverse suprafețe rezistente la murdărie, silicon și chiar vopsea anti-graffiti
- Pentru suprafețe netede sau ușor texturate
- Pentru lucrări de vopsire și lăcuire de înaltă calitate

Aplicații

- Mascarea diferitelor suprafețe rezistente la murdărie, a siliconului și chiar a vopselelor anti-graffiti
- Protecția suprafețelor în timpul lucrărilor de vopsire

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|-------|
| • Material suport | Hartie washi | • Grosime totală | 91 µm |
| • Tipul adezivului | pe bază de silicon | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|---------|------------------------------|-------------|
| • Elongatie | 6 % | • Margine de culoare aprinsă | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 35 N/cm | • Rezistența la UV | 90 days |
| • Fără solvenți | nu | • Se rupe manual | da |
| • Îndepărtare fără reziduuri după... zile | 90 days | • Ușor de îndepărtat | da |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da | | |

tesa® Professional 4455

Informații Despre Produs

Aderență la

- Aderență la oțel 2.9 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=4455>