

tesa® 50118

Informații Despre Produs



Banda din fleece PET de 540 μ m cu emisii VOC ultra-scăzute pentru interioarele auto

Descriere produs

tesa® 50118 PV3 este o bandă din fleece PET de 540 μ m cu un adeziv acrilic pe bază de apă, potrivită pentru diverse aplicații interioare auto, precum fixarea cablurilor și prevenirea BSR (bâzâit, scârțâit, zornăit). Datorită proprietății sale de emisii VOC scăzute, tesa® 50118 PV3 este proiectată pentru a îndeplini cerințele interioare auto. Oferă aderență ridicată pe suprafețe critice, inclusiv substraturi nepolare și rugoase. În plus, acest produs dispune de un nou liner PET reciclat (PCR). tesa® 50118 PV3 este disponibilă în culorile negru și alb, poate fi ștanțată și este potrivită pentru distribuitoare automate.

aspecte durabile



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caracteristici

- Utilizarea materialelor reciclate¹
- Proprietăți excelente de amortizare
- Emisii VOC scăzute (conform GB 27630) – nu se detectează substanțe critice
- Rezistență mare la decojire pe suprafețe neregulate, rugoase și nepolare
- Rezistență mare la forfecare
- Rezistență la rupere
- Potrivită pentru distribuitoare automate de bandă

Aplicații

tesa® 50118 PV3 este ideală pentru fixarea cablurilor și a fasciculelor electrice pe diverse componente dintr-o mașină. Asigură o fixare rapidă și sigură pentru cabluri plate și rotunde, oferind totodată proprietăți excelente de amortizare pentru prevenirea BSR.

Aplicațiile includ:

- Montarea cablurilor pe plafoniere
- Prevenirea BSR în uși, borduri, rame de display, închizători de centuri de siguranță și altele

tesa® 50118

Informații Despre Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	tesătură din PET	• Culoare	alb
• Tipul adezivului	acrilic	• Culoarea căptușelii	transparent
• Tipul căptușelii	PET	• grosimea benzii	540 μm
• Reciclat	88 %	• Grosimea căptușelii	51 μm

Sortiment de produse

- Culoari disponibile negru, alb

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	70 %	• reducerea zgomotului LV312	Class C
• Rezistența la rupere	31 N/cm	• rezistența statică la forfecare	foarte bine
• Adekvat suprafețelor aspre	foarte bine	• Rezistența la temperatură	160 °C
• Cantitate redusă de compuși organici volatili	foarte bine	• durată scurtă	
		• Viscositate	foarte bine

Aderență la

- Aderența la PET (inițial) 8.5 N/cm

Informații suplimentare

Ne propunem să înțelegem aplicația dumneavoastră, inclusiv substraturile implicate, pentru a vă recomanda produsul potrivit care să ofere performanță optimă. Departamentul nostru de automatizare și aplicare oferă echipamente personalizate și unelte de aplicare proiectate intern pentru a crește productivitatea.

- 1Vă rugăm să rețineți: 50118 PV3 alb conține >50% material reciclat comparativ cu 25% în 50118 PV3 negru
- Soluțiile de tip kiss-cut sau ștanțare sunt disponibile sub denumirea tesa® 54118 PV3
- „Valorile de aderență la PET” nu fac parte din specificația produsului

tesa® 50118

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50118PV3>