

tesa® 70608

Informații Despre Produs



Bandă din fleece PET pentru amortizarea zgomotului mediu

Descriere produs

tesa® 70608 este o bandă din fleece PET utilizată în principal pentru acoperirea fasciculelor de cabluri în compartimentul pasagerilor. Aceasta combină caracteristici importante precum amortizarea zgomotului la nivel mediu și rezistența avansată la abraziune, menținând în același timp flexibilitatea fasciculelor, facilitând astfel procesul de asamblare în producție.

Caracteristici

- Performanță de amortizare a zgomotului la nivel mediu
- Rezistență avansată la abraziune
- Aspect flexibil și neted
- Rezistentă la rupere pentru fixarea sigură a fasciculelor
- Forță de derulare stabilă pentru comportament constant la aplicare
- Performanță de rezistență la îmbătrânire
- Se poate rupe cu mâna pentru o aplicare rapidă și manuală

Aplicații

tesa® 70608 este proiectată pentru a oferi amortizare a zgomotului la un nivel mediu și performanță bună de fixare pe fasciculul de cabluri. Banda este aplicată în principal pe fasciculele utilizate în compartimentul pasagerilor. Fasciculul rămâne flexibil după aplicarea benzii.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|--------|
| • Material suport | tesătură din PET | • Grosime totală | 500 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Sortiment de produse

- | | |
|----------------------|-------|
| • Culori disponibile | negru |
|----------------------|-------|

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|--------|
| • Elongatie | 40 % | • Rezistența la temperatură min. | -40 °C |
| • Rezistența la rupere | 40 N/cm | • Rezistența la temperatură, max. | 105 °C |
| • Forța necesară derulării (lățimea rolei > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | • Se rupe manual | da |
| • reducerea zgomotului LV312 | Class D | | |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=70608>

tesa® 70608

Informații Despre Produs

Aderență la

- Aderență la oțel 3.5 N/cm

Condiții de depozitare

Condiții de depozitare

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Informații suplimentare

- Lățime standard: 19, 25 mm
- Lungime standard: 10 m
- Diametru standard al miezului: 38 mm

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=70608>