

tesafilm® Bandă de birou CRYSTAL RECICLAT

Informații Despre Produs

59032, 59034, 59035, 59036, 59047, 59040, 59048, 59044, 59043

Descriere produs

Banda adezivă tesafilm® CRYSTAL RECYCLED este extrem de transparentă, rezistentă la rupere și versatilă. Materialul suport al acestei benzi de înaltă calitate este realizat din 90% plastic reciclat post-consum (PCR PET), banda totală 64% (excluzând miezul și ambalajul).

aspecte durabile

- Banda (suport): 90% plastic reciclat post-consum (PCR PET), banda totală 64% (excluzând miezul și ambalajul) – validat de UL conform UL2809-2 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure)
- Certificare INGEDE-12: nu afectează procesul de reciclare al hârtiei și cartonului

Caracteristici

- Contribuție sustenabilă: Banda (suportul) este realizată din 90% plastic reciclat post-consum (PCR PET), banda totală 64% (excluzând miezul și ambalajul) - validat de UL conform UL2809-2 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure)
- Calitate clară: Complet transparentă cu putere de adeziv puternic – aproape invizibilă pe multe suprafețe
- Performanță ridicată: Filmul adeziv este rezistent la rupere și își menține puterea de lipire pentru o perioadă lungă
- Derulare silențioasă: Banda se derulează silențios de pe rolă – pentru utilizare cu zgomot redus
- Ușor de utilizat: Compatibilă cu toate dispensele tesafilm®
- Certificare INGEDE-12: tesafilm® CRYSTAL RECYCLED nu interferează cu reciclarea hârtiei și cartonului

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de PET | • Grosime totală | 44 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic pe bază de apă | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------------------|----------------|
| • Elongatie | 100 % | • Rezistența la îmbătrânire (UV) | da |
| • Rezistența la rupere | 43 N/cm | • Rezistență la rupere | da |
| • Derulare cu zgomot redus | da | • Se rupe manual | nu |
| • Forța de derulare n/cm | 3 N/cm | • Suprafețe potrivite | Carton, Hârtie |
| • Fără solvenți | da | • Transparență | bine |
| • Neutru pentru fotocopiere | da | | |

tesafilm® Bandă de birou CRYSTAL RECICLAT

Informații Despre Produs

Certificări

Certificat conform

- INGEDE12
- UL ECVP 2809-2 (validity: 2023-08-25 to 2026-08-25, region(s): Offenburg, Germany)

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=59032A>