

tesa® 4288EUPV12

Informații Despre Produs



tesa® 4288EU PV12 Bandă Standard de Strângere

Descriere produs

tesa® 4288EU PV12 este o bandă convențională de strângere cu suport din polipropilenă tensilizată. Sistemul adeziv pe bază de cauciuc oferă o aderență inițială ridicată atât pe suprafețe polare, cât și pe cele nepolare. Suportul de polipropilenă mono-orientată prezintă o conformabilitate ridicată, o rezistență bună la tracțiune și o alungire redusă. Acest lucru permite performanțe superioare în aplicații de legare, paletizare și fixare de bobine de intensitate medie. Cu o derulare ușoară, banda noastră este potrivită atât pentru operațiuni manuale, cât și automate, fiind alegerea ideală pentru procese de ambalare eficiente.

Caracteristici

- Adeziv și strat de separare fără solvenți
- Aderență inițială ridicată
- Alungire redusă
- Manipulare ușoară
- Rezistență bună la tracțiune

Aplicații

- Legare de intensitate medie a țevelor (de exemplu: cupru, fier și plastic)
- Fixare temporară
- Paletizare & consolidare de intensitate medie
- Clipsare "L/C"

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosime totală | 115 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Culoare | negru |

Sortiment de produse

- | | |
|-----------------------|-------|
| • Culoare disponibile | negru |
|-----------------------|-------|

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----|
| • Elongatie | 35 % | • Fără solvenți | da |
| • Rezistența la rupere | 300 N/cm | • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da |
| • Fără decolorare | da | | |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=4288EUPV12>

tesa® 4288EUPV12

Informații Despre Produs

Aderență la

- Aderență la oțel 6 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=4288EUPV12>