

tesa® 4224EUPV12

Informații Despre Produs



tesa® 4224EU PV12 Bandă de legare pentru uz general

Descriere produs

tesa® 4224EU PV12 este o bandă de legare pentru uz general cu suport din polipropilenă tensilată și adeziv pe bază de cauciuc pentru a oferi o aderență inițială bună. Suportul din polipropilenă mono-orientată prezintă o conformabilitate ridicată, rezistență bună la tracțiune și o alungire redusă. Datorită modului de aplicare ușor, banda noastră este potrivită atât pentru operațiuni manuale, cât și automate.

Caracteristici

- Adeziv și eliberare fără solvenți
- Aderență inițială ridicată
- Alungire redusă
- Bună conformabilitate

Aplicații

- Aplicații de legare ușoară
- Fixarea componentelor ușoare ale electrocasnicelor
- Consolidare și unitarizare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosime totală | 85 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Culoare | alb |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----|
| • Elongatie | 35 % | • Fără solvenți | da |
| • Rezistența la rupere | 190 N/cm | • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da |
| • Fără decolorare | da | | |

Aderență la

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderență la oțel | 6 N/cm |
|--------------------|--------|

tesa® 4224EUPV12

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=4224EUPV12>