

tesa® 4287EUPV12

Informații Despre Produs



tesa® 4287EU PV12 Bandă de legare pentru uz general

Descriere produs

tesa® 4287EU PV12 este o bandă de legare pentru uz general, având suport din polipropilenă tensilizată și adeziv pe bază de cauciuc, oferind o aderență inițială ridicată. Suportul din polipropilenă mono-orientată prezintă o conformabilitate ridicată, o bună rezistență la tracțiune și o alungire redusă. Cu o aplicare ușoară, banda noastră este potrivită atât pentru operațiunile manuale, cât și pentru cele automate, fiind alegerea ideală pentru procese eficiente de ambalare.

Caracteristici

- Adeziv fără solvenți și eliberare fără solvenți
- Aderență inițială ridicată
- Alungire redusă
- Bună conformabilitate
- Îndepărtare fără reziduuri

Aplicații

- Aplicații de legare ușoare
- Paletizare
- Consolidare și unificare
- Fixarea pieselor ușoare de aparate electrocasnice

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosime totală | 85 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Culoare | orange |

Sortiment de produse

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| • Culori disponibile | transparent,
portocaliu |
|----------------------|----------------------------|

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----|
| • Elongatie | 35 % | • Fără solvenți | da |
| • Rezistența la rupere | 190 N/cm | • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da |
| • Fără decolorare | nu | | |

tesa® 4287EUPV12

Informații Despre Produs

Aderență la

- Aderență la oțel 6 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=4287EUPV12>