

tesa®

Informații Despre Produs

4619

Descriere produs

Puternică, versatilă și rezistentă la intemperii – ideală pentru remedieri rapide, sigilare și legare, într-un pachet practic de 2 role, conceput pentru profesioniști

Caracteristici

- *Soluție fiabilă pentru fixări zilnice: Proiectată pentru aplicare rapidă și rupere ușoară cu mâna – ideală când timpul și eficiența contează.
- *Utilizare multipurpose în diverse medii: De la sigilare la legare sau sarcini de reparații simple, această bandă adezivă gestionează cu ușurință suprafețele netede și ușor denivelate.
- *Potrivită pentru lucrări la interior și temporar la exterior: Puterea adezivului și rezistența la umiditate o fac o opțiune ideală pentru aplicații temporare și versatile.
- *Experiență de utilizare lină: Derulare ușoară și suport flexibil pentru o folosire fără întreruperi.
- *Raport excelent calitate-preț; format twin-pack: Include 2 role – practic pentru utilizare frecventă și reprovizionare profesională.

Aplicații

- *Sigilarea sau consolidarea ambalajelor ușoare sau a acoperirilor temporare
- *Fixarea sau legarea obiectelor ușoare, uneltelor sau accesoriilor
- *Mascare universală sau protecție a suprafețelor la interior
- *Reparații temporare rapide în ateliere, depozite sau pe teren
- *Fixare, etichetare sau marcare în aplicații pe termen scurt
- *Suport pentru remedieri rapide în mentenanță sau operațiuni de facility

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- Tipul adezivului cauciuc sintetic
- Grosime totală 170 μm

Proprietăți / Valori de performanță

- Elongatie 10 %
- Puterea adezivului adezivitate mare
- Rezistența la abraziune bine
- Rezistența la îmbătrânire (UV) da

tesa®

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>