

tesa® Professional 4694PRO

Informații Despre Produs

Bandă de Mascăre Fațadă din Pâslă

Descriere produs

Banda de mască tesa® Professional 4694 pentru fațadă este o alegere eficientă pentru mascarea suprafețelor în timpul tencuirii și lucrărilor de construcție. Adezivul său puternic din cauciuc sintetic asigură o aderență sigură pe diferite suprafețe, inclusiv pe materiale de construcție rugoase și menține banda la locul ei chiar și în condiții de vreme dificilă.

Banda se rupe ușor manual, permițând aplicarea rapidă și oferă protecție UV timp de până la o săptămână, cu îndepărtare curată, fără reziduuri. Potrivită pentru temperaturi între +5 °C și +70 °C, funcționează fiabil în diferite medii, inclusiv la soare direct.

Dincolo de mascarea suprafețelor, suportul durabil din pânză și adezivul o fac ideală pentru gruparea și fixarea obiectelor pe șantier, susținând lucrul eficient și de înaltă calitate.

Caracteristici

- Aderență sigură pe o varietate de suprafețe, inclusiv cele rugoase
- Bandă rezistentă la intemperii
- Se rupe ușor manual
- Putere mare de adeziune pentru prindere instantanee
- Îndepărtare fără reziduuri până la 1 săptămână după aplicare
- Protecție împotriva murdăriei și deteriorării cauzate de unelte și materiale de producție

Aplicații

- Protejarea cadrelor ferestrelor și ușilor în timpul tencuirii
- *Mascarea plintelor, balcoanelor și a streșinilor
- *Fixarea obiectelor sau gruparea acestora

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | material laminat cu polietilenă | • Grosime totală | 190 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

tesa® Professional 4694PRO

Informații Despre Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	26 %	• Rezistența la umiditate	bine
• Rezistența la rupere	40 N/cm	• Rezistența la UV	1
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	da	• Se rupe manual	bine

Aderență la

- | | |
|--------------------|---------|
| • Aderența la oțel | 10 N/cm |
|--------------------|---------|

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=4694PRO>