

tesa® Professional 4662

Informații Despre Produs



Duct tape extra puternică

Descriere produs

tesa® 4662 este o bandă rezistentă și foarte adezivă care este potrivită pentru nenumărate aplicații DIY. Substratul constă dintr-o țesătură acoperită cu PE, combinată cu o masă adezivă din cauciuc natural. Datorită calității superioare tesa®, aceasta oferă o aderență excelentă chiar și pe suprafețe aspre și praf. Banda flexibilă este impermeabilă, impermeabilă la vapori și rezistentă la temperaturi și poate fi ruptă manual și manipulată cu ușurință.

Caracteristici

- Aplicații interioare și exterioare * Etanșarea țevilor și conductelor * Aplicații pe zidărie și lemn * Fixarea filmelor de construcție și de protecție * Închiderea și ambalarea

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | material laminat cu polietilenă | • Grosime totală | 230 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------|
| • Elongatie | 15 % | • Rezistența la umiditate | bine |
| • Rezistența la rupere | 30 N/cm | • Rezistența la apă | mediocru |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Rezistență la rupere | da |
| • Puterea adezivului | adezivitate standard | • Se poate suprascrie | da |
| • Rezistența la abraziune | mediocru | • Se rupe manual | bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | bine | | |

tesa® Professional 4662

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=4662PRO>