

tesa® ACXplus 77408

Informații Despre Produs

Banda adezivă din spumă acrilică neagră, dublă față, 0,8mm

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 77408 Black Base Line este o bandă din spumă acrilică, dublă față, de culoare negru intens, creată pentru fixarea accesoriilor auto. Nucleul său din spumă acrilică viscoelastică asigură o prindere fiabilă și performantă pe o gamă largă de substraturi și poate rezista la condiții de mediu variabile pe întreaga durată de viață a unui autovehicul.

Este disponibilă și în grosimea de 0,5mm.

Caracteristici

- Nucleu din spumă acrilică viscoelastică care compensează alungirea termică diferită a pieselor alipite
- Rezistență bună la forțe de forfecare dinamice și statice pe o plajă largă de temperaturi
- Performanțe bune de umplere a golurilor
- Rezistență bună la umiditate și UV
- Proprietăți bune de conversie

Aplicații

tesa® ACX^{plus} 77408 Black Base Line este potrivită pentru o gamă largă de aplicații permanente de montare exterioară, precum:

- Montarea oglinzilor

tesa® ACX^{plus} 77408 Black Base Line este recomandată cu tărie pentru toate tipurile de montaj plastic-pe-plastic cu pretratare a suprafeței (cum ar fi: grund; plasmă...) pentru piese decorative precum:

- Emblemă
- Aripă ușă
- Toate tipurile de accesorii pe bara de protecție (de exemplu: suport antenă, garnituri)
- Stâlp

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|------------|
| • Material suport | acrilic spuma | • Grosime totală | 800 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic modificat | • Culoare | deep black |
| • Tipul căptușelii | polietilenă | | |

tesa® ACXplus 77408

Informații Despre Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| • L-jig | bine | • Rezistență la șocuri reci | foarte bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | foarte bine | • T-block | bine |
| • Rezistența la umiditate | foarte bine | | |

Aderență la

- | | | | |
|------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| • Aderența la oțel (inițial) | 18 N/cm | • Aderența la oțel (după 3 zile) | 30 N/cm |
|------------------------------|---------|----------------------------------|---------|

Informații suplimentare

PV 38 = Peliculă de separare PE albastru translucid

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=77408>