

tesa® ACXplus 77408

Informații Despre Produs

Bandă din spumă acrilică neagră, dublu-adezivă, 0,8 mm

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 77408 Black Base Line este o bandă din spumă acrilică neagră intensă, dublu-adezivă, concepută pentru fixarea pieselor în industria auto. Nucleul său din spumă acrilică viscoelastică asigură o performanță de lipire fiabilă și ridicată pe o varietate de substraturi și poate rezista la condiții de mediu schimbătoare pe întreaga durată de viață a unui vehicul.

Disponibilă și în grosime de 0,5 mm.

Caracteristici

- Nucleu din spumă acrilică viscoelastică pentru a compensa dilatarea termică diferită a pieselor lipite
- Rezistență bună la forfecare dinamică și statică într-un interval larg de temperatură
- Performanță bună de umplere a golurilor
- Rezistență bună la umiditate și UV
- Proprietăți bune de conversie

Aplicații

tesa® ACX^{plus} 77408 Black Base Line este potrivită pentru o gamă largă de aplicații permanente de montaj exterior, precum:

- Montarea oglinzilor

tesa® ACX^{plus} 77408 Black Base Line este foarte recomandată pentru toate tipurile de montaj plastic-pe-plastic cu tratament de suprafață (cum ar fi: primer; plasmă...) pentru piese decorative precum:

- Emblemă
- Aripă ușă
- Toate tipurile de accesorii pe bară (cum ar fi: suport antenă, garnituri)
- Stâlp

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	acrilic spuma	• Grosime totală	800 µm
• Tipul adezivului	acrilic modificat	• Culoare	deep black
• Tipul căptușelii	polietilenă		

tesa® ACXplus 77408

Informații Despre Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| • L-jig | bine | • Rezistență la șocuri reci | foarte bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | foarte bine | • T-block | bine |
| • Rezistența la umiditate | foarte bine | | |

Aderență la

- | | | | |
|------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| • Aderența la oțel (inițial) | 18 N/cm | • Aderența la oțel (după 3 zile) | 30 N/cm |
|------------------------------|---------|----------------------------------|---------|

Informații suplimentare

PV 38 = folie de protecție PE albastră translucidă liner

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=77408>