

tesa® ACXplus 79308

Informații Despre Produs



Bandă din spumă acrilică dublu-adezivă de 0,8 mm pentru montarea pieselor de atașament exterioare auto

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 79308 este o bandă din spumă acrilică dublu-adezivă pentru montarea pieselor de atașament exterioare auto. Este un produs cu trei straturi, acoperit pe ambele părți cu adezivi speciali. Adezivul său de înaltă performanță creează o îmbinare eficientă și sigură cu materialele auto tipice ale pieselor de atașament (precum materialele plastice PC și ABS) și cu caroseria (diverse tipuri de lac transparent). Spuma acrilică moale îmbunătățește performanța de lipire pe suprafețe rugoase (precum suprafețele cu nervuri).

În plus, produsul nostru are, de asemenea, proprietăți adezive excelente în ceea ce privește rezistența la temperaturi ridicate de 90°C. Datorită miezului său din spumă acrilică viscoelastică, tesa® ACX^{plus} 79308 poate absorbi și disipa sarcini dinamice și statice.

- Sunt disponibile grosimi de 1,1 mm și 1,5 mm

Caracteristici

- Performanță excelentă de lipire pe diverse tipuri de lac transparent
- Aderență excelentă la diverse piese din plastic, precum PC și ABS
- Stabilitate bună a lipirii, cu rezistență pe termen lung la temperaturi de până la 90°C
- Produs fără PFAS / PFOS
- Aplicare eficientă și robustă
- Miez din spumă acrilică viscoelastică pentru a compensa alungirea termică diferită a pieselor lipite
- Proprietăți excelente de umectare
- Rezistență ridicată la umiditate și UV

Aplicații

tesa® ACX^{plus} 79308 este potrivită pentru aplicații de montaj exterior permanent. Pentru a asigura cea mai înaltă performanță posibilă, obiectivul nostru este să înțelegem pe deplin aplicația dvs. (inclusiv substraturile implicate) pentru a oferi recomandarea corectă de produs.

Exemple de aplicații sunt:

- montarea ornamentelor
- montarea extensiilor aripilor și a panourilor pragurilor
- montarea PDC
- aplicații pentru stâlpi
- prag de ușă

tesa® ACXplus 79308

Informații Despre Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	Spuma acrilica	• Grosime totală	800 µm
• Tipul adezivului	acrilic vâscos	• Culoare	gri
• Tipul căptușelii	polietilenă		

Proprietăți / Valori de performanță

• Intervalul de temperatură	-40 to 90	• Rezistență la substanțe chimice	bine
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	bine	• Rezistența la temperatură durată scurtă	120 °C
• Rezistența la umiditate	bine	• Rezistența la temperatură pe termen lung	90 °C
• Rezistența statică la forfecare la 90°C	foarte bine	• Rezistență la șocuri reci	foarte bine

Aderență la

• Aderența la ABS (inițială)	32 N/cm	• Aderența la oțel (inițial)	32 N/cm
• Aderența la ABS (după 3 zile)	35 N/cm	• Aderența la oțel (după 3 zile)	35 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=79308>