

tesa® 5190

Informații Despre Produs



Bandă adezivă filmică dublu-adezivă de 90μm pentru sigilarea cutiilor, cu bandă de rupere integrată

Descriere produs

tesa® 5190 Combitape Light este o bandă adezivă transparentă dublu-adezivă, alcătuită dintr-un suport din film PP și un adeziv din cauciuc sintetic. Banda adezivă filmică dublu-adezivă pentru sigilarea cutiilor este livrată cu fingerlift (liner extins) și bandă de rupere integrată. tesa® 5190 Combitape Light a fost concepută pentru pungi de hârtie/pungi de expediere și cutii din carton ondulat ușor.

Aplicații

- Pungi de hârtie
- Pungi de expediere
- Cutii/plicuri pentru cărți

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| • Material suport | folie de polipropilenă | • Culoare | transparent |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Culoarea căptușelii | roșu |
| • Tipul căptușelii | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosimea căptușelii | 80 μm |
| • Grosime totală | 90 μm | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| • Elongatie | 140 % | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 40 °C |
| • Rezistența la temperatură durată scurtă | 80 °C | | |

Aderență la

- | | | | |
|--|----------|-----------------------------------|----------|
| • Aderența la polietilenă (inițial) | 5 N/cm | • Aderența la PVC (inițial) | 9 N/cm |
| • Aderența la polietilenă (după 14 zile) | 6.5 N/cm | • Aderența la PVC (după 14 zile) | 9.5 N/cm |
| • Aderența la polipropilenă (inițial) | 8 N/cm | • Aderența la oțel (inițial) | 10 N/cm |
| • Aderența la polipropilenă (după 14 zile) | 9 N/cm | • Aderența la oțel (după 14 zile) | 15 N/cm |

tesa® 5190

Informații Despre Produs

Informații suplimentare

tesa® 5190 Combitape Light este disponibilă și într-o versiune de produs mai groasă pentru cutii de comandă prin poștă mai grele: tesa® 6190 Combitape.

Pentru role, se recomandă utilizarea distribuitorilor tesa® pentru a obține rezultate optime.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=5190>