

tesa® 60634

Informații Despre Produs



Bandă PET laminată cu aluminiu

Descriere produs

tesa® 60634 este o bandă adezivă cu o singură față, cu un laminat poliester-aluminiu ca suport. Filmul de poliester din stratul exterior este acoperit cu un sistem de eliberare fără silicon. Folia de aluminiu din stratul interior este acoperită cu un adeziv acrilic transparent. Produsul este livrat fără liner suplimentar.

Caracteristici

- Stratul de aluminiu asigură conductivitate termică pentru a crește transferul de căldură
- Stratul PET îmbunătățește performanța de derulare a benzilor
- Conformabilitatea excelentă permite o lipire strânsă a tuburilor de răcire de carcasa frigiderului
- Banda are o aderență inițială foarte bună pe materialele plastice și metalele relevante

Aplicații

- Dezvoltată în special pentru industria electrocasnicelor
- Banda este utilizată în producția automatizată de frigidere și congelatoare
- Lipește tuburile metalice de răcire de corpurile din plastic

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------|----------|
| • Material suport | Al-PET bariera laminata | • Grosime totală | 60 µm |
| • Tipul adezivului | acrilic modificat | • grosimea benzii | _NULL µm |
| • Tipul căptuşelii | nici unul | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Elongatie | 50 % | • Temperatura de lucru până la | 120 °C |
| • Rezistența la rupere | 45 N/cm | • Ușor de îndepărtat | nu |
| • Temperatura de lucru de la | -20 °C | | |

Aderență la

- | | | | |
|----------------------|--------|--------------------|--------|
| • Aderență pe suport | 2 N/cm | • Aderență la oțel | 7 N/cm |
|----------------------|--------|--------------------|--------|

tesa® 60634

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60634>