

tesa® 58346

Informații Despre Produs



Bandă filmică transparentă din PET, cu o singură față, de 90 µm.

Descriere produs

Adezivul acrilic tackifiat oferă acestui produs o îndepărtare excelentă fără reziduuri, atunci când este utilizat pentru protecție temporară a suprafeței. Suportul filmic transparent din PET de 75 µm oferă proprietăți excelente de izolație electrică. Linerul din PET asigură o desprindere ușoară, fără reziduuri de adeziv.

Caracteristici

- Îndepărtare ușoară fără reziduuri de adeziv.
- Proprietăți excelente de izolație electrică atunci când este aplicată pe suprafață, cu rigiditate dielectrică de 132.1 kV/mm.
- Ușor de convertit și de ștanțat.

Aplicații

- Izolație electrică cu îndepărtare ușoară pentru protecție temporară.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	folie de PET	• Grosime totală	90 µm
• Tipul adezivului	acrilic vâscos	• Culoare	transparent
• Tipul căptușelii	folie de PET	• Grosimea căptușelii	36 µm

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	140 %	• Rezistența la temperatură pe termen lung	125 °C
• Adecvat ștanțării	da	• Rigiditate dielectrică	12000 V
• Rezistența la umiditate	foarte bine	• Ușor de îndepărtat	da
• Rezistență la substanțe chimice	mediocru		

Aderență la

• Aderența la aluminiu (inițială)	0.16 N/cm	• Aderența la oțel (inițial)	0.22 N/cm
-----------------------------------	-----------	------------------------------	-----------

tesa® 58346

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=58346>