

tesa® 51036 PV1VN



Informații Despre Produs

Bandă textilă din PET rezistentă la desprindere pentru protecție ridicată la abraziune a cablajelor auto

Descriere produs

tesa® 51036 este o bandă textilă din PET pentru cablaje, rezistentă la desprindere, cu un adeziv acrilic avansat, fără solvenți. Datorită noii formule de adeziv, tesa® 51036 este foarte rezistentă la desprindere și asigură o închidere sigură. tesa® 51036 oferă o protecție excelentă la abraziune pentru cablajele auto și rezistă la temperaturi ridicate și la condiții de mediu solicitante.

Adezivul său acrilic este compatibil cu materialele de manta pentru cabluri fără halogeni (PE/PP) și garantează o durabilitate sporită.

Caracteristici

- Rezistență ridicată la abraziune
- Rezistență ridicată la temperatură
- Rezistentă la desprindere
- Compatibilitate excelentă cu cablurile
- Rezistentă la îmbătrânire
- Poate rezista influențelor mediului
- Poate fi utilizată pentru aplicare manuală și automată
- Ignifugă
- Fără halogeni
- Rezistentă la rupere
- Forță de derulare constantă
- Flexibilă și netedă

Aplicații

tesa® 51036 a fost special concepută pentru legarea și protecția firelor împotriva abraziunii. Principalul domeniu de aplicare este compartimentul motor al unui automobil, cu condiții solicitante legate de temperatură și de mediu.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|--------|
| • Material suport | material PET | • Grosime totală | 260 μm |
| • Tipul adezivului | advanced acrylic | | |

tesa® 51036 PV1VN

Informații Despre Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|---------|
| • Elongatie | 40 % | • Rezistența la abraziune | Class D |
| • Rezistența la rupere | 275 N/cm | (mandrina de 10mm, LV312) | |
| • Forța necesară derulării (lățimea rolei > 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) | • Rezistența la abraziune | Class D |
| • reducerea zgomotului LV312 | Class A | (mandrina de 5mm, LV312) | |
| | | • Rezistența la temperatură min. | -40 °C |
| | | • Rezistența la temperatură, max. | 150 °C |

Aderență la

- Aderența la oțel 5 N/cm

Informații suplimentare

- Lățimi standard: 9, 19, 25, 32 mm
- Lungimi standard: 25 m
- Sunt posibile majoritatea combinațiilor de lățime și lungime
- Dimensiuni suplimentare sunt disponibile la cerere
- Aplicabilă pentru ajutorul de asamblare cu inel roșu
- Temperatura minimă în timpul aplicării: 15°C

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51036PV1VN>