


tesa® 67320

Informații Despre Produs



Bandă din poliimid negru mat, cu grosime de 20μm, adezivă pe o singură parte

Descriere produs

tesa® 67320 este o bandă adezivă negru mat, pe o singură parte, alcătuită dintr-un suport din film de poliimid ultra-subțire și un adeziv acrilic special anti-repulsie.

Caracteristici

- Grosime: 20μm
- Suprafață ultra negru mat cu un nivel de luciu de 2,5 %
- Rezistență foarte bună la zgârieturi și amprente
- Proprietăți anti-repulsie excelente
- Stabilitate chimică și termică foarte bună
- Proprietăți foarte bune de rezistență la izolație
- Proprietate ignifugă

Aplicații

- Înfășurare pe margini pentru baterii Li
- Aplicații de fixare sau înfășurare unde este necesară rezistență la izolație, proprietate ignifugă sau temperatură înaltă

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|-------|
| • Material suport | Poliamidă | • Grosime totală | 20 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Grosimea căptușelii | 50 μm |
| • Tipul căptușelii | PET | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|---------|--|--------|
| • Elongatie | 30 % | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 85 °C |
| • Rezistența la rupere | 13 N/cm | • Rigiditate dielectrică | 2400 V |
| • Rezistența la temperatură durată scurtă | 140 °C | | |

Aderență la

- Aderență la oțel 1.7 N/cm

tesa® 67320

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=67320>