

tesa® 60608

Informații Despre Produs



Pâslă PET autoadezivă premium pentru aplicații BSR exigente

Descriere produs

tesa® 60608 PV1 este o pâslă PET subțire, neagră, cu putere de lipire excelentă și conformabilitate ridicată chiar și pe suprafețe LSE. Produsul este optimizat pentru prevenirea zgomotului în industria auto.

Caracteristici

- VOC redus
- Proprietăți bune de amortizare a zgomotului
- Aderență inițială ridicată și aderență la dezlipire pe o gamă largă de suprafețe interioare
- Design neted și conformabil, urmărind forme 3D
- Rezistență excelentă la respingere
- Rezistență bună la îmbătrânire
- Rezistență la abraziune
- Auto-stingere (testat ca material compozit cu material neinflamabil)

Aplicații

- Prevenirea zgomotului și amortizarea sunetului
- Material de amortizare
- Reducerea frecării între componentele adiacente
- Acoperirea golurilor mici

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	tesătură din PET	• Grosime totală	250 µm
• Tipul adezivului	acrilic vâcos	• Culoare	negru
• Tipul căptușelii	pergamină	• Culoarea căptușelii	brown/blue logo

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	17 %	• Adekvat ștanțării	da
• Rezistența la rupere	37 N/cm	• Rezistența la abraziune	mediocru

Aderență la

- Aderență la polietilenă (inițial) 3.3 N/cm

tesa® 60608

Informații Despre Produs

Informații suplimentare

Proprietățile medii de amortizare a sunetului și rezistența la abraziune sunt măsurate conform LV 312.

tesa® 60608 PV1 poate fi furnizat individual conform specificațiilor clientului, în diverse dimensiuni.
Sub numărul de produs tesa® 54508 PV1, materialul este disponibil și ca piesă decupată personalizată.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60608PV1BK>