

tesa® 58374

Informații Despre Produs



tesa® 58374

Descriere produs

este o bandă PET transparentă, ignifugă, cu două fețe, de 100μm. Această bandă a fost dezvoltată special pentru aplicații solicitante de montare, laminare și conversie pentru baterii de putere, având ca valoare adăugată proprietatea ignifugă. Datorită proprietății sale neinflamabile, este proiectată în mod special pentru a îndeplini cerințele din industria auto pentru bateriile de putere.

Caracteristici

- Ignifugă, echivalent UL94 VTM-0
- Aderență inițială excelentă pe substraturi polare (oțel, Al etc.)
- Performanță bună de fiabilitate
- Capacitate bună de ștanțare pentru procesul de conversie
- Fără halogeni

Aplicații

- Montare în aplicații de laminare pentru baterii de putere, unde este necesară o proprietate ignifugă suplimentară.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	PET	• Culoare	transparent
• Tipul adezivului	acrilic vâcos	• Culoarea căptușelii	alb cu logo tesa
• Tipul căptușelii	pergamină	• Grosimea căptușelii	69 μm
• Grosime totală	100 μm		

Proprietăți / Valori de performanță

• Rezistența statică la forfecare la 23°C	bine	• Rezistența la temperatură pe termen lung	125 °C
• Rezistența la temperatură durată scurtă	200 °C	• Rigiditate dielectrică	6000 V

Aderență la

• Aderența la aluminiu (inițială)	7.3 N/cm	• Aderența la PET (inițial)	8.5 N/cm
• Aderența la sticlă (inițial)	6.5 N/cm	• Aderența la oțel (inițial)	8.2 N/cm
• Aderența la sticlă (partea acoperită, inițial)	7.4 N/cm	• Aderența la oțel (după 14 zile)	9.5 N/cm

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=58374>

tesa® 58374

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=58374>