


tesa® 60267

Informații Despre Produs



Bandă nețesută conductoare electric, gri, dublu adezivă, de 17μm

Descriere produs

tesa® 60267 este o bandă autoadezivă conductoare electric, gri, ultra-subțire, dublu adezivă. Este alcătuită dintr-un suport nețesut conductiv electric și un adeziv acrilic conductiv electric

Caracteristici

- Design ultra-subțire
- Nivel ridicat de aderență chiar și în condiții de mediu dure
- Decupare foarte bună
- Conformabilitate excelentă și adaptare la suprafețe neuniforme
- Conductivitate electrică excelentă în direcția XYZ chiar și la temperaturi și umiditate ridicate

Aplicații

- Aplicații EMC, cum ar fi împământarea
- Aplicații de descărcare electrostatică

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	suport netesut conductiv	• Culoare	gri
• Tipul adezivului	acrilic conductiv	• Culoarea căptușelii	transparent
• Tipul căptușelii	folie de PET	• Grosimea căptușelii	50 μm
• Grosime totală	17 μm		

Proprietăți / Valori de performanță

• desprinderea linerului	usor	• Rezistența de suprafață în direcția x-y	0.2 Ohm / square
• rezistența de contact direcție z (initial)	0.02 Ohm / square inch		

Aderență la

• Aderență la oțel (inițial)	3.5 N/cm	• Aderență la oțel (după 14 zile)	5.5 N/cm
------------------------------	----------	-----------------------------------	----------

tesa® 60267

Informații Despre Produs

Informații suplimentare

*Eliberare ușoară pentru 50μm, eliberare strânsă pentru 23μm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60267>