


tesa® 67310

Informații Despre Produs



Bandă din poliimidă neagră mată, cu o singură față, 10μm

Descriere produs

tesa® 67310 este o bandă neagră mată, cu o singură față, alcătuită dintr-un suport din film de poliimidă ultra-subțire și un adeziv acrilic special anti-repulsie.

tesa® 67310 oferă:

- Grosime: 10μm
- Suprafață neagră ultra mată, cu un nivel de luciu de 2,5 %
- Rezistență remarcabilă la zgârieturi și amprente
- Proprietăți excelente anti-repulsie
- Stabilitate chimică și termică foarte bună
- Proprietăți foarte bune de rezistență la izolație

Caracteristici

- Grosime: 10μm
- Suprafață neagră ultra mată, cu un nivel de luciu de 2,5 %
- Rezistență remarcabilă la zgârieturi și amprente
- Proprietăți excelente anti-repulsie
- Stabilitate chimică și termică foarte bună
- Proprietăți foarte bune de rezistență la izolație

Aplicații

- Protecția foilor de ferită și grafit
- Acoperirea antenei NFC
- Aplicații de fixare sau înfășurare în care este necesară rezistența la izolație, ignifugarea sau rezistența la temperaturi înalte
- Înfășurarea marginilor bateriilor Li

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|-------|
| • Material suport | Poliimidă | • Grosime totală | 10 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Grosimea căptușelii | 50 μm |
| • Tipul căptușelii | PET | | |

tesa® 67310

Informații Despre Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-------------|------|--------------------------|--------|
| • Elongatie | 30 % | • Rigiditate dielectrică | 1500 V |
|-------------|------|--------------------------|--------|

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 1.2 N/cm |
|--------------------|----------|

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=67310>