


tesa® 60685

Informații Despre Produs



Bandă din spumă gri, conductivă electric, cu o singură față adezivă, 500μm

Descriere produs

tesa® 60685 este o bandă din spumă gri, conductivă electric, autoadezivă, cu o singură față adezivă. Este alcătuită dintr-un suport din spumă conductivă electric, foarte compresibilă, și un adeziv conductiv electric.

Caracteristici

- Foarte compresibilă, cu forță foarte redusă
- Proprietăți excelente de revenire
- Conformabilitate excelentă la variațiile și toleranțele suprafeței
- Conductivitate electrică bună pe un interval larg de lucru în direcția XYZ, chiar și la temperaturi și umiditate ridicate
- Rezistență mare de lipire chiar în condiții de mediu dure
- Proprietăți excelente de absorbție a șocurilor și de amortizare

Aplicații

- Umplerea golurilor conductivă
- Aplicații de ecranare EMI și împământare
- Aplicații de descărcare electrostatică

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| • Material suport | spuma conductiva | • Culoare | gri |
| • Tipul adezivului | acrilic conductiv | • Culoarea căptușelii | logo alb/albastru |
| • Tipul căptușelii | hârtie îmbrăcată în polietilenă | • Grosimea căptușelii | 120 μm |
| • Grosime totală | 500 μm | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--|------------------------|---|------------------|
| • desprinderea linerului | usor | • Rezistența de suprafață în direcția x-y | 0.2 Ohm / square |
| • rezistența de contact direcție z (initial) | 0.03 Ohm / square inch | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 200 °C |

Aderență la

- | | | | |
|------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| • Aderența la oțel (inițial) | 6 N/cm | • Aderența la oțel (după 14 zile) | 8 N/cm |
|------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60685>

tesa® 60685

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60685>