

tesa® 50118

Informații Despre Produs



Adeziv acrilic modificat de 540 μ m cu suport din fleece PET pentru aplicații de montaj în interioare auto

Descriere produs

tesa® 50118 PV2 este o bandă din fleece PET de 540 μ m cu un adeziv acrilic modificat. Această bandă a fost concepută pentru o gamă largă de aplicații în interiorul autovehiculelor, precum montarea imediată și sigură a cablurilor și prevenirea BSR (prevenirea zgomotelor de tip buzz, squeak și rattle). Datorită proprietății sale de VOC scăzut, este proiectată în mod special pentru a îndeplini cerințele pentru interioarele auto.

tesa® 50118 PV2 este disponibilă în negru și alb, precum și ca soluție decupată (die-cut), și este potrivită pentru distribuitoare automate.

Caracteristici

- Proprietăți excelente de amortizare
- VOC scăzut (în conformitate cu GB 27630) – nu se detectează substanțe critice
- Rezistență foarte mare la dezlipire pe suprafețe neregulate, rugoase și nepolare
- Rezistență foarte mare la forfecare
- Rezistentă la rupere
- Potrivită pentru distribuitoare automate de bandă adezivă
- Această bandă se caracterizează printr-o aderență ridicată pe suprafețe critice, precum substraturi nepolare și rugoase.

Aplicații

tesa® 50118 PV2 este potrivită pentru montarea cablurilor groase și a fasciculelor de cabluri pe diferite componente din interiorul unei mașini. Asigură o fixare rapidă și sigură a cablurilor plate și rotunde, cu proprietăți excelente de amortizare (prevenirea BSR).

Exemple de aplicații:

- Montarea cablurilor groase și grele pe capitonajul plafonului
- Prevenirea BSR în ușile interioare, borduri, rame de afișaj, catarama ale centurilor de siguranță și alte componente

Pentru a asigura cea mai înaltă performanță posibilă, obiectivul nostru este să înțelegem pe deplin aplicația dvs. (inclusiv substraturile implicate), pentru a oferi recomandarea corectă de produs.

tesa® 50118

Informații Despre Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	tesătură din PET	• Culoarea căptușelii	alb
• Tipul adezivului	acrilic modificat	• Greutatea căptușelii	80 g/m ²
• Tipul căptușelii	pergamină	• grosimea benzii	540 μm
• Culoare	negru/alb	• Grosimea căptușelii	70 μm

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	70 %	• reducerea zgomotului LV312	Class C
• Rezistența la rupere	31 N/cm	• rezistența statică la forfecare	foarte bine
• Adecvat suprafețelor aspre	foarte bine	• Rezistența la temperatură	160 °C
• Cantitate redusă de compuși organici volatili	foarte bine	• durată scurtă	
		• Viscositate	foarte bine

Informații suplimentare

- Soluțiile kiss-cut și decupajele (die-cut) sunt disponibile la cerere sub numărul de produs 54118 PV2.
- Conform analizei VDA278, benzile noastre CM nu conțin nicio substanță individuală restricționată de proiectul de reglementări GB (China), precum și de ghidul privind concentrația în interior emis de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (Japonia).

Departamentul de automatizare și aplicații al tesa oferă echipamente personalizate și unelte de aplicare proiectate intern pentru a crește productivitatea.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50118PV2>