


tesa® 7990

Informații Despre Produs



Bandă de acoperire bio-based, cu o singură față, de 5μm

aspecte durabile

- Adeziv cu 75% conținut de carbon bio-based
- 50% conținut de PET reciclat post-industrial (PIR) în suport
- 100% conținut de PET reciclat post-consum (PCR) în liner



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caracteristici

- Rezistență bună la lipire
- Rezistență excelentă la condiții de mediu solicitante
- Control excepțional al tonului de culoare și al luciului
- Performanță remarcabilă de blocare a luminii

Aplicații

- blocarea luminii.
- acoperire
- Acoperirea izolației

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	PET	• Tipul căptușelii	PET
• Bază ecologică (conținut de bio-carbon)	50 %	• Reciclat	100 %
• Tipul adezivului	acrilic	• Grosimea căptușelii	50 μm
• Bază ecologică (conținut de bio-carbon)	75 %		

Proprietăți / Valori de performanță

- Rigiditate dielectrică 1063 V

tesa® 7990

Informații Despre Produs

Aderență la

• Adhesion to ASTM (initial)	1.31 N/cm	• Aderență la policarbonat (inițial)	1.34 N/cm
• Adhesion to ASTM (after 14 days)	1.31 N/cm	• Aderență la policarbonat (după 14 zile)	1.62 N/cm
• Aderență la sticlă (inițial)	1.43 N/cm	• Aderență la oțel (inițial)	1.27 N/cm
• Aderență la sticlă (după 14 zile)	1.27 N/cm	• Aderență la oțel (după 14 zile)	1.85 N/cm

Informații suplimentare

- Conținutul de carbon bio-based a fost testat pe baza testului ASTM D6866 Carbon-14

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=7990>