


# tesa® 67330

## Informații Despre Produs



Bandă din poliimid negru mat, cu adeziv pe o singură față, 30μm

### Descriere produs

tesa® 67330 este o bandă neagră mată, cu adeziv pe o singură față, alcătuită dintr-un suport din film de poliimidă și un adeziv acrilic special anti-respingere.

### Caracteristici

- Grosime: 30μm
- Suprafață neagră ultra-mată, cu un nivel de luciu de 2,5 %
- Rezistență foarte bună la zgârieturi și amprente
- Proprietăți excelente anti-respingere
- Stabilitate chimică și termică foarte bună
- Proprietăți foarte bune de rezistență la izolație
- Proprietate ignifugă

### Aplicații

- Înfășurare pe margini pentru baterii Li
- Aplicații de fixare sau înfășurare în care sunt necesare rezistență la izolație, proprietăți ignifuge sau temperaturi înalte

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |           |                       |       |
|--------------------|-----------|-----------------------|-------|
| • Material suport  | Poliamidă | • Grosime totală      | 30 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic   | • Grosimea căptușelii | 50 μm |
| • Tipul căptușelii | PET       |                       |       |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                                           |         |                                            |        |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|
| • Elongatie                               | 30 %    | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 85 °C  |
| • Rezistența la rupere                    | 20 N/cm | • Rigiditate dielectrică                   | 3600 V |
| • Rezistența la temperatură durată scurtă | 140 °C  |                                            |        |

### Aderență la

- Aderență la oțel 2.5 N/cm

# tesa® 67330

## Informații Despre Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=67330>