


tesa® 60388

Informații Despre Produs



tesa® 60388 100 μ m bandă nețesută conductivă electric, dublu adezivă

Descriere produs

tesa® 60388 este o bandă autoadezivă conductivă electric, dublu adezivă. Este alcătuită dintr-un suport nețesut conductiv electric și straturi de adeziv conductiv special modificat, pentru proprietăți ridicate de lipire pe ambele fețe. Concepută pentru împământare și ecranare care necesită performanțe mai ridicate de lipire, precum aplicații pentru FPC, PCB, antene și alte componente.

Caracteristici

- Performanță ridicată de lipire, cu un nivel foarte mare de aderență la dezlipire
- Performanță excelentă anti-repulsie
- Conductivitate electrică stabilă în direcția XYZ chiar și după condiții de căldură umedă
- Rezistență superioară de lipire pe diverse substraturi

Aplicații

- Aplicații EMC
- FPC, PCB pentru împământare
- Antenă și alte componente în dispozitive electronice

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	suport netesut conductiv	• Culoare	gri
• Tipul adezivului	acrilic conductiv	• Culoarea căptușelii	transparent
• Tipul căptușelii	folie de PET	• Grosimea căptușelii	50 μ m
• Grosime totală	100 μ m		

Proprietăți / Valori de performanță

• rezistența de contact direcție z (initial)	0.06 Ohm / square inch	• Rezistența de suprafață în direcția x-y	0.3 Ohm / square
--	------------------------	---	------------------

Aderență la

• Aderență la oțel (inițial)	8 N/cm	• Aderență la oțel (după 14 zile)	10 N/cm
------------------------------	--------	-----------------------------------	---------

tesa® 60388

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60388>