


tesa® ACXplus 77210

Informații Despre Produs



Bandă din spumă acrilică cu dublă față de 1,0 mm

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 77210 este o bandă din spumă acrilică cu un singur strat, concepută pentru atașarea componentelor auto. Miezul său din spumă acrilică viscoelastică asigură o performanță de lipire fiabilă și ridicată pe o varietate de substraturi și poate rezista la condițiile de mediu schimbătoare pe toată durata de viață a unui vehicul.

Disponibilă și în grosimi de 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm și 1,2 mm.

Caracteristici principale

- Miezul din spumă acrilică viscoelastică compensează tensiunile cauzate de alungirea termică diferită a pieselor lipite
- Rezistență bună la forfecare dinamică și statică pe un interval larg de temperatură
- Produs fără PFAS / PFOS
- Rezistență ridicată la UV
- Proprietăți bune de prelucrare.

Aplicații

tesa® ACX^{plus} 77210 este potrivită pentru aplicații de montaj exterior permanent, precum:

- Embleme
- Antene
- Garnitură de etanșare pentru geam

Pentru a asigura cea mai înaltă performanță posibilă, obiectivul nostru este să înțelegem pe deplin aplicația dvs., pentru a oferi recomandarea corectă de produs.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	acrilic spuma	• Grosime totală	1000 µm
• Tipul adezivului	acrilic pur	• Culoare	gri
• Tipul căptușelii	polietilenă		

Proprietăți / Valori de performanță

• Intervalul de temperatură	-40 to 80 °C	• Rezistența la umiditate	bine
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	foarte bine		

tesa® ACXplus 77210

Informații Despre Produs

Aderență la

- Aderența la ABS (după 3 zile) 10 N/cm
- Aderența la oțel (după 3 zile) 24 N/cm

Informații suplimentare

- Suport de protecție (liner): PV31 = folie HDPE albă siliconizată, compatibilă cu benzile de tabbing PSA tesa® 50699/50099

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=77210>