

tesa® 50999

Informații Despre Produs



Folie pentru taburi termice

Descriere produs

tesa® 50999 este o folie translucidă PE/PET coextrudată, termosudabilă, care asigură rate extrem de ridicate de preluare a linerului. Aceste taburi termice sunt formate prin utilizarea parametrilor corecți de căldură, presiune și timp.

Set de parametri recomandat: temperatură șampilă 155°C la 1 bar timp de 1,5 secunde.

Caracteristici

- tesa® Heat Tabbing Film poate fi atașată în siguranță pe liner fără silicon.

Aplicații

- Îndepărtare rapidă și fiabilă a linerului în producție
- Proces automat aplicat de roboți

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|------------|
| • Material suport | film multistrat | • Grosime totală | 150 μm |
| • Tipul adezivului | nici unul | • Culoare | translucid |
| • Tipul căptușelii | nici unul | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-------------|------|------------------------|---------|
| • Elongatie | 75 % | • Rezistența la rupere | 40 N/cm |
|-------------|------|------------------------|---------|

Informații suplimentare

Dimensiuni standard:

50 m x 15 mm

50 m x 30 mm

100m x 1000mm

tesa® 50999

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50999>