tesa® 61127

Informații Despre Produs



Bandă de îmbinare pe o singură față pentru liner de eliberare siliconizat

Descriere produs

tesa® 61127 este o bandă de îmbinare dezvoltată special pentru a oferi o soluție pentru îmbinarea cap la cap a linerelor de eliberare în procesele de producție în care produsul final este separat continuu de liner ulterior.

tesa® 61127 este o bandă de îmbinare pe o singură față, fără liner, sub forma unui adeziv siliconic cu suport PET antiadeziv. Adezivul său siliconic este conceput pentru îmbinarea hârtiilor și filmelor siliconizate, a materialelor cu energie superficială scăzută și altele. Acoperirea specială de pe partea din spate a suportului PET prezintă caracteristici antiadezive excepționale pentru o gamă largă de materiale care sunt acoperite peste acesta.

}

Caracteristici

- Suport antiadeziv cu proprietăți de eliberare remarcabile
- Aderență bună la diverse linere de eliberare siliconizate
- Rezistență mare la forfecare și aderență inițială ridicată
- Rezistență excepțională la temperatură și substanțe chimice
- Detectare ușoară și fiabilă a îmbinării datorită culorii negre }

Aplicații

- Îmbinarea hârtiilor și filmelor siliconizate, a materialelor cu energie superficială scăzută și altele
- tesa® 61127 este utilizată în special pentru îmbinarea hârtiilor și filmelor de eliberare, de ex. în industria de conversie a benzilor adezive, a pielii artificiale sau în industria de fabricare a benzilor adezive

}

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	folie de PET	• Grosime totală	65 µm
• Tipul adezivului	silicon		

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=61127

tesa® 61127

Informații Despre Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- Elongatie 140 %
- Rezistența la rupere 40 N/cm
- Rezistența la temperatură (30 min) 180 °C

Aderență la

- Aderența la oțel 3.5 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=61127