



tesa[®] 4329 PV1



Informații Produs

Bandă de mascare din hârtie fin creponată

Descriere produs

Produsul este subțire și flexibil și, ca atare, poate fi utilizat în aplicații generale de mascare, precum și în aplicații de uscare în cuptor până la o temperatură de 70 °C.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicații

Produsul este rezistent la sablare umedă. Piese și chitul aderă bine la suportul benzii.

Materialul poate fi folosit pe metal, sticlă sau piese cromate vopsite.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------|
| • Conținutul total de produse durabile
Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 % | • Tipul adezivului | cauciuc natural |
| • Material suport | hârtie ușor creponată | • Grosime totală | 125 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-----------------------------|-------|------------------------|-------------|
| • Ușor de îndepărtat | da | • Rezistența la rupere | 33 N/cm |
| • Rezistența la temperatură | 70 °C | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Elongatie | 10 % | | |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 2.8 N/cm |
|--------------------|----------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04329>



tesa[®] 4329 PV1

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04329>