



tesa® 4382

Informații Produs

Mascarea chederelor din jurul parbrizelor și geamurilor

Descriere produs

tesa® 4382 Easy Lift este o bandă de calitate premium, utilizată în mascarea părților de cauciuc din jurul parbrizelor. tesa® Easy Lift este ușor de manipulat și rapid de aplicat. Flexibilitatea și aderența sa sporită, combinate cu aderența ideală la suprafețe vopsite asigură rezultate perfecte ale procesului de vopsire.

Datorită celor trei variante diferite de mărime, tesa® 4382 Easy Lift este utilizabilă cu toate tipurile uzuale de autovehicule.

Aplicații

tesa® 4382 Easy Lift este o bandă de calitate premium, utilizată în mascarea părților de cauciuc din jurul parbrizelor.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Material suport | hârtie ușor creponată | • Grosime totală | 170 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|---------|
| • Ușor de îndepărtat | da | • Elongatie | 12 % |
| • Rezistența la temperatură | 120 °C | • Rezistența la rupere | 47 N/cm |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 3.5 N/cm |
|--------------------|----------|

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04382>