



tesa® 50525 PV1



Informații Produs

Bandă de aluminiu de 30μm cu liner

Descriere produs

tesa® 50525 este o bandă maleabilă, compusă dintr-o folie din aluminiu de 30μm și un adeziv acrilic. Banda prezintă o aderență excelentă la suprafețe și o putere înaltă de fixare. tesa® 50525 este foarte rezistentă la substanțe chimice și la factori de mediu precum apă, temperatură și raze UV, reflectând lumina și căldura. Grosimea totală a benzii este 60 μm. Banda este prevăzută cu liner alb din hârtie.

tesa® 50525 este utilizată în industria electrocasnicelor și o gamă largă de alte aplicații industriale. Datorită rezistenței la substanțe chimice și îmbătrânire, banda este ideală pentru aplicații permanente la exterior și la interior.

Aplicații

- Montarea convectoarelor de refrigerare
- Izolații termice de uz general
- Sigilarea conductelor
- Mascare, protecție, reparare, închidere ...și multe altele!

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| • Material suport | folie de aluminiu | • Grosime totală | 60 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Culoarea căptușelii | alb |
| • Tipul căptușelii | hârtie | • Grosimea căptușelii | 65 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------|
| • Elongatie | 5 % | • Se rupe manual | da |
| • Rezistența la rupere | 23 N/cm | • Temperatura de lucru de la | -40 °C |
| • Aspectul suportului (vizual) | reflective | • Temperatura de lucru până la | 160 °C |
| • Ușor de îndepărtat | nu | | |

Aderența la valori

- | | | | |
|----------------------|--------|--------------------|--------|
| • Aderența pe suport | 4 N/cm | • Aderența la oțel | 5 N/cm |
|----------------------|--------|--------------------|--------|



tesa[®] 50525 PV1

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50525>