



# tesa® 4154

## Informații Produs



### Bandă mascare

#### Descriere produs

tesa® 4154 este o bandă de mascare filmică, constând dintr-un suport din folie de PVC și un adeziv din cauciuc natural. Suportul din PVC conferă benzii o rezistență ridicată la rupere, iar adezivul asigură o aderență inițială puternică și rapidă la toate tipurile de suprafețe.

tesa® 4154 rezistă la acizi diluați și baze alcaline, fiind astfel ideală pentru aplicații de mascare a suprafețelor din sticlă și metal în timpul proceselor de decapare. Banda tesa® 4154 este utilă și în aplicații de vopsire multicoloră, pentru obținerea unei precizii înalte ale muchiilor. Banda este ușor de utilizat și de îndepărtat, fără a lăsa urme de adeziv.

#### Aplicații

- tesa® 4154 este folosită pentru multiple aplicații de mascare.
- Rezistentă la acizi și baze alcaline, ideală pentru mascarea sticlei și metalului în timpul decapării.
- Se folosește pentru obținerea de muchii precise în aplicații de vopsire multicoloră.
- Adezivul din cauciuc natural asigură aderența la numeroase suprafețe.

#### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

#### Compoziție produs

- |                    |                 |                  |       |
|--------------------|-----------------|------------------|-------|
| • Material suport  | folie de PVC    | • Grosime totală | 65 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural |                  |       |

#### Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |         |                      |    |
|------------------------|---------|----------------------|----|
| • Elongatie            | 67 %    | • Ușor de îndepărtat | Da |
| • Rezistența la rupere | 60 N/cm |                      |    |

#### Aderența la valori

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 3 N/cm |
|--------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4154

## Informații Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04154>