



tesa® 51206

Informații Produs



Bandă specială de alunecare PE-UHMW pentru protecția anti-zgomot și protecția la abraziune

Descriere produs

tesa® 51206 este o bandă de înaltă densitate cu rezistență la îmbătrânire și rezistență la abraziune, cu o putere adezivă foarte bună.

Caracteristici:

- Transluciditatea ajută la o aplicare mai ușoară
- Bandă cu proprietăți foarte bune de alunecare reducându-se astfel uzura și frecarea
- Capacitate ridicată de absorbție a energiei chiar și la niveluri ridicate de stres

Aplicații

tesa® 51206 este special concepută pentru protecția la interior, anti-zgomot și protecție la abraziune pe linia de asamblare pentru a asigura:

- Mascarea componentelor din tabla cu muchii ascutite
- Glisarea componentelor delicate
- Prevenirea zgomotului și a uzurii
- Protecția în zonele cu frecare ridicată

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------|------------------|------------|
| • Tipul căptușelii | alb | • Grosime totală | 114 μm |
| • Material suport | polietilenă | • Culoare | translucid |
| • Tipul adezivului | acrilic pur | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|---------|
| • Rezistența la abraziune | foarte bine | • Rezistența la rupere | 43 N/cm |
| • Proprietăți auto-lubrifiante | ++ | | |



tesa[®] 51206

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51206>