



# tesa® 51134

## Informații Produs



## Bandă mascare și protejare

### Descriere produs

tesa® 51134 este o bandă autoadezivă transparentă din polietilenă cu un adeziv acrilic. Sistemul adeziv acrilic prezintă o rezistență înaltă la umiditate, raze UV, ozon, îmbătrânire și temperaturi de până la 90°C. Banda de mascare este ignifugă, rezistă sub presiunea jeturilor de apă și oferă o bună stabilizare a vopselei. tesa® 51134 este ideală pentru mascarea suprafețelor largi din plastic în timpul proceselor de vopsire profesională. tesa® 51134. Se îndepărtează ușor, fără a deteriora suprafețele pe care se aplică

### Aplicații

- tesa® 51134 este o bandă de mascare adecvată pentru numeroase aplicații industriale
- Mascare în timpul proceselor de vopsire
- Protejarea suprafețelor de praf și deteriorare
- tesa® 51134 se îndepărtează ușor, fără să afecteze substratul pe care a fost aplicată

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |                      |                  |       |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|
| • Material suport  | folie de polietilenă | • Grosime totală | 84 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic              |                  |       |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                             |       |                        |         |
|-----------------------------|-------|------------------------|---------|
| • Ușor de îndepărtat        | Da    | • Rezistența la rupere | 15 N/cm |
| • Rezistența la temperatură | 90 °C |                        |         |

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51134>